

**ASSA lukkude kasutusjuhend tuletõkkeustel**  
**Lisa 2**

**ASSA lukkude kasutus- ja hooldusjuhend**  
**Garantiieeskiri**

Luku korrektse ja pikaajalise töötamise eelduseks on professionaalne komplekteerimine ja paigaldus, palume järgida ASSA soovitusi. Tehas ei vastuta rikete eest, mis on põhjustatud ebakorrektest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.

**Üldist**

1. Kõikidele ASSA ABLOY Baltic poolt tarnitud lukutoodetele on 2 aastane garantii. Garantii kehtib alates toote ostmise päevast. Garantii aluseks on ostu tõendav nõuetekohaselt vormistatud dokument.
2. Kõik garantiiajal jooksul ilmnenu töötamisvigadega lukutooted vahetatakse välja või parandatakse AS ASSA ABLOY Baltic kulul.

**Juhend**

1. Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitteettenähtud vahendeid kasutades. Võtit ja vändenuppu tuleb pöörata õiges suunas.
2. Garantii korras ei kuulu väljavahetamisele tooted, mille rike on põhjustatud ebakorrektest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.
3. Lisavõtmed tuleb alati valmistada luku valmistajatehase originaaltoorikutest, järgides tehase poolt kehtestatud täpsusnõudeid. Mingi teise tooriku või lubatust suurema tolerantsiga võtme kasutamisest põhjustatud lukusüdamiku ebanormaalselt kiirem kulumine ei kuulu garantii alla. Samuti ei kuulu garantiikorras väljavahetamisele/parandamisele lukusüdamikud, mille mittetöötamine on tingitud ebapiisavast või valest hooldusest (nt. tolmust, mustusest tingitud südamiku kinnikiilumine, vms.).
4. Lisaks luku ja selle osade hooldusele tuleb korrapäraselt kontrollida ka ukse tööd. Uks peab raami sisse mahtuma sujuvalt, ei tohi olla liiga tihedalt vastu raami surutud ega ära vajuda (vajadusel reguleerige uksehingi või vasturaua asendit). Uksesulgur peab olema korralikult reguleeritud ega tohi ust liiga suure jõuga kinni tõmmata.
5. Lukukeel ei tohi lukustatud asendis mingil juhul toetuda vasturaua peale, eriti konkskeelega lukudel. Seda nõuet on soovitav kontrollida regulaarselt, sest ukсед

- kipuvad aja jooksul vajuma. Lukukeel ei tohi lukustamisel/avamisel hõõruda vastu vasturauda, vaid peab liikuma sama takistamatult kui lahtise ukse korral.
6. Raskendatud tingimustes: tiheda kasutuse korral (rohkem kui 200 avamist päevas), ebakorrekse avamise/sulgemise võimalusel (uste lohakas kinnilöömine, jms.), suurendatud korrosioonihuga või keemiliselt aktiivses keskkonnas ning muudes raskendatud tingimustes tuleb kasutada kõrgendatud vastupidavusega (ASSA heavy-duty) lukuraame ja soovitatavalt ka roostevabast terasest tihvtidega lukusüdamikke.
  7. Keemiliselt aktiivses või kõrgendatud korrosioonihuga keskkonnas tuleb kasutada lisaks eelnimetatutele ka roostevabast terasest lukutarvikuid (südamikukatteid, ukselinke).
  8. Üle 40 kg ja/või tiheda kasutusega (rohkem kui 200 avamist päevas) ustel tuleb kasutada lisavedruga ukselinke. Viimaseid peab kasutama ka sulguritega ustel.
  9. Garantii alla ei kuulu toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta luku tööd, nagu näiteks pinnakatete kriimustused või kulumine (v.a. tootmisetehnoloogilisest põhjustest tingitud pinnakatte kahjustused).
  10. Lukutoodete valikul tuleb arvestada, et tume oksiid, läikiv ning matt messing on dekoratiivsed pinnakatted, mis on mõeldud kasutamiseks valdavalt kuivades tingimustes ego ole sobilikud korrosiivsesse keskkonda. Läikiv ja matt kroom ning roostevaba teras on vastupidavad nii välis- kui sisetingimustes.
  11. Lukuosade iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse.
  12. Erimeelsuste korral on ostjal õigus nõuda ekspertiisi. Ekspertiisi teostamise ajaks ei ole maaletooja kohustatud andma tasuta asendustoodet, selle peaks klient omale ise ostma. Juhul kui ekspertiis tuvastab, et toode kuulub garantiikorras väljavahetamisele, kompenseeritakse kliendile asendustoode. Ekspertiisi saadetud tooteid ei tagastata.

### Lukusüdamiku hooldus

1. Lukusüdamikku tuleb puhastada ja õlitada vähemalt kaks kord aastas, raskendatud tingimustes või tolmuses keskkonnas kord kuus.
2. Lukusüdamiku puhastamiseks tuleb kasutada puhastusvahendit ASSA **Lock Cleaner** ja õlitamiseks ASSA lukuõli **Lock Spray**. Teised puhastus- või määrdeained võivad rikkuda südamiku ning garantii kaotab kehtivuse.
3. Puhastamise/õlitamise protseduur:
  - a. Pritsige lukusüdamikku piisaval hulgal puhastusvahendit *Lock Cleaner*. (Piisaval hulgal: nii et vahendit südamikust veidi ka välja voolab).
  - b. Torgake võti lukusüdamikku, ning tõmmake välja. NB! Võtit ei tohi mingil juhul südamikus keerata – nii ajate mustuse südamikus laiali ning südamik võib kinni kiiluda. Puhastage võti.

- c. Korrake protseduuri seni, kuni mustust võtme külge enam ei jää.
  - d. Pritsige lukusüdamikku piisaval hulgal ASSA lukuõli **Lock Spray**. Korrake võtmega 1-2 korda puhastusliigutust ning seejärel keerake võtit südamikus (näiteks lukku kinni/lahti keerates).
  - e. Peale puhastusvahendiga puhastamist tuleb kindlasti kasutada lukuõli, kuna puhastushahend on keemiliselt aktiivse toimega.
4. Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu, jms. eest.
  5. Kunagi ärge värvige lukusüdamikku.

### Lukuraami hooldus

6. Luku- ja lingikeelt tuleb määrada külgedelt ASSA **Lukurasvaga** vähemalt kord aastas, tiheda kasutamise korral ja korrosiooniohtlikus keskkonnas aga sagedamini.
7. Luku puhastamiseks ei tohi kasutada korrosiooni tekitavaid ega keemiliselt aktiivseid aineid.
8. Kunagi ärge värvige üle lukuraami ega teisi lukuosi.
9. Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukuraami liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukuraami sattuda vesi.

### Ukselinkide, katete hooldus

10. Ukselinkide, dekoratiivsete katteplaatide puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid, samuti kriimustavaid või muid mehhaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusel võib linkide ja katete puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud tolmulappi.
11. Vähemalt kord aastas tuleb käepideme ja väändenupu liikuvaid osi õlitada ASSA lukuõliga **Lock Spray** või määrada ASSA **Lukurasvaga** (paar tilka õli ukseingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale).