

# Rõdud

## 1. Rõdu teraskonstruksioonide puhastus

Pulbervärvitud pindasid tuleb pesta iga kuue kuu järel mitteabrasiivse puhastusvahendi lahusega. Kui pinnad on määriivas või raskesti saastunud keskkonnas, on neid vaja sagedamini pesta kuna saaste seob endaga vett, mis hoiab pinna pidevalt niiske ja hüppeliselt suureneb värvi kahjustuste tekkimise oht. Toote pinnad on soovitatav pesta kohe pärast määrdumist, et mustus ei kuivaks pinnale. Määrdunud kohtade pesuks soovitame kasutada sooja vett ja pehmet harja. Kasutatav puhastusvahend ei tohi sisaldada abrasiivseid aineid ega lahusteid. Mehaaniline pesemine harja kasutades võib kahjustada kaetud pinda. Pesemiseks võib kasutada tavapäraseid puhastusvahendeid, mille pH-tase on 5–9. Eriti määrdunud kohtade pesuks soovitame kasutada spetsiaalseid pesuaineid (nt. Panssaripesu, Peltipesu). Lubatud on kasutada lokaalselt ka väikeses koguses lakibensiini. Mistahes pesuaine kasutamisel on oluline puhastatavad pinnad hiljem loputada puhta veega. Agressiivsete kemikaalide kasutamisel võib pinnakatet pöördumatult kahjustada. Kindlasti ei tohi värvkatttega pindadel kasutada nitrolahustit või atsetooni.

Hooldamisel järgige järgmisi reegleid

- ärge kasutage puhastamisel teravaid esemeid, tugevaid metallharju või suure abrasiivsusega esemeid, need võivad kahjustada värvikihti.
- ärge kasutage puhastusvahendeid, mis ei sobi värvitud materjalide puhastamiseks
- paakunud mustust tuleb enne puhastamist leotada ja seejärel eemaldada puhta pehme lapiga
- rasv eemaldada sooja veega ning seejärel pesta vastava spetsiaalse pesuvahendiga

Pinnakahjustuste puhul on rooste kiire tekkima. Seetõttu tuleks suuremate kahjustuste korral teha värviparandusi.